

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	1	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой менее 2 м	10 шт	25,8		258 / 10
2	2	Демонтаж калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,04		4 / 100
3	3	Демонтаж ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт	0,02		2 / 100
4	4	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,13		13 / 100
Раздел 2. Монтажные работы						
5	5	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	2,78		278 / 100
6	6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	17,62		
7	7	Заглушки	10 шт	27,8		278 / 10
8	8	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт	278		
9	9	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м.	10 шт	27,6		276 / 10
10	10	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м	690		
11	11	Скобы	10 шт	110,4		(276*4) / 10
12	12	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм	кг	56,304		1104*0,051
13	13	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт	0,02		2 / 100
14	14	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт	4		
15	15	Заглушки	10 шт	0,4		4 / 10
16	16	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм	компл	2		
17	17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,582		
18	18	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,04		4 / 100
19	19	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,2		


1	2	3	4	5	6	7
20	20	Калитка сетчатая для секции ограждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл	4		

Составил:

(Беликова К.Г.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]