

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:

№	Наименование	Ед. изм.	Описание / состав	Кол-во
1	Китель поварской	шт.	<p>Конструкция и особенности кроя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крой: зауженный, приталенный. - Воротник: стойка. - Застёжка: кнопки, смещены вправо, прикрыты косой планкой. - Рукав: длинный, с отворотами; паты для фиксации рукава в подвёрнутом положении (до 3/4 длины) на кнопке. <p>Карманы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Левый рукав: накладной карман с двумя отделениями (для пинцета и ручки). <p>Дополнительные элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Петля с кнопкой для крепления бретелей фартука. - Вентиляция: отверстия в шве кокетки спинки и вдоль боковых швов. - Женский вариант посадки: приталенный силуэт <p>Материалы и характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Состав ткани: перед кителя — 35% вискоза, 60% полиэстер, 5% эластан; спина — 100% полиэстер (сетка, спортивная ткань «dryfit»). - Плотность: 180 г/м². - Цвета: белый. - Размер: определить после тестирования образцов. 	300
2	Брюки поварские	шт.	<p>Конструкция и особенности кроя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крой: джинсовый, концы брючин слегка заужены. - Пояс: стянут эластичной тесьмой, фиксация шнурком спереди. - Шлёвки на поясе: предусмотрены для ремня. - Застёжка: молния. - Швы: двойная отстрочка, места повышенных нагрузок укреплены. <p>Карманы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Передние карманы: 2 боковых с закруглённым входом. - Задние карманы: 2 накладных. - Дополнительные карманы: 2 боковых шва выше колена с отделениями для мелких предметов. - Усиление карманов: уголки карманов укреплены заклёпками. <p>Материалы и характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Состав ткани: 30% хлопок/бамбук, 65% микрофибра (ПЭ), 5% спандекс. - Плотность: 160 г/м². - Цвет: чёрный. 	300

Фартук поварской с нагрудником	- Размер: определить после тестирования образцов.	
	<p>Описание фасона: Длина: 90 от нагрудника до нижней части Карман: 1. Нагрудный карман с отсеком для ручки. 2. Широкий набедренный карман с тремя секциями. Регулируемые ремни, позволяющие подгонять фартук под женскую или мужскую фигуру. Лямки на плечах, со стороны спины крест на крест</p> <p>Модель: унисекс</p> <p>Характеристики: - Длина от нагрудника до нижней части: 90 см; - Регулируемые ремни; - Нагрудный карман с отсеком для ручки; - Широкий набедренный карман с тремя секциями; - Плотность ткани: 220 г/м²; - Цвет: чёрный; - Состав ткани: полиэстер 50%, хлопок 50%.</p> <p>-</p> <p>Размерный ряд: 1. Обхват бёдер 90–106 см. 2. Обхват бёдер 106–118 см. 3. Обхват бёдер 118–130 см.</p>	300

2. Требование к товару

Поставка поварской формы, включающей китель (рубашку), брюки и фартук, должна соответствовать современным стандартам эргономики, гигиены и эстетики для предприятий общественного питания.

Все изделия предназначены для использования в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Одежда должна быть изготовлена из экологичной, лёгкой, износостойкой ткани высокой плотности, рассчитанной на интенсивную эксплуатацию в производственной среде.

Крой изделий должен быть максимально удобным, не сковывать движения и обеспечивать хорошую терморегуляцию, способствуя комфорту персонала в течение всей рабочей смены.

2.1. Требования к материалам и ткани

- Ткань должна быть малосминаемой, сохранять форму и внешний вид после многократных стирок, в том числе в промышленных стиральных машинах при температуре до 60 °С.
- Материал должен обладать высокой прочностью, формоустойчивостью и стойкостью к истиранию.
- Стойкость красителя — особо прочная, в соответствии с ГОСТ 29298-2005.
- Ткань не должна покрываться «катышками», иметь роспусков, пропусков и затяжек петель.
- Соединительные швы деталей кроя должны быть аккуратно обрезаны и надёжно закреплены.
- Совместимость используемых тканей и фурнитуры должна соответствовать заявленным требованиям.

2.2. Требования к фурнитуре

Вся фурнитура (кнопки, молнии, заклёпки) должна быть прочной, устойчивой к коррозии и окраске, а также к сухому трению (ГОСТ 28943-91).

Застёжка «молния»:

- Должна быть аккуратно и точно собрана, замок — плавно и свободно передвигаться по всей длине застёжки, не застревать и не разъединяться произвольно.
- Замок должен надёжно фиксировать застёжку в любом положении.
- Молния должна выдерживать не менее 500 циклов двойных ходов без снижения прочностных показателей.

Кнопки:

- Головки кнопок должны быть расположены по центру основания, иметь правильную форму, без вмятин и дефектов.
- Закатка бортов — равномерная, без гофрности и вмятин.
- Пружины кнопок — упругие, обеспечивающие лёгкое закрытие и предотвращающие произвольное открытие.

Пуговицы:

- Должны быть устойчивы к воздействию спирта, масел, щелочей, кислот, света, воды, низких температур.
- Не должны деформироваться при химчистке изделий.
- Теплостойкость пуговиц — не ниже 85–100 °С.

2.3. Требования к внешнему виду и пошиву

- Все швы должны быть ровными, без пропусков стежков, дефектов и разрывов.
- Отсутствие посторонних запахов и токсичных красителей.
- Изделия должны иметь аккуратный внешний вид, соответствовать утверждённым образцам и эталонам.

3. Маркировка товара

3.1. Маркировочный ярлык

На каждом изделии, с одной стороны, должен быть маркировочный ярлык, на который содержит:

- наименование изделия;
- размер;
- состав сырья, из которого изготовлено изделие;
- логотип производителя при его наличии;
- рекомендации по уходу за изделием (символы).

3.2. Рекомендации по уходу за изделием:

- оформление содержания в строгом соответствии с ISO 3758-2014;
- содержание рекомендаций по уходу за изделием в части мокрой чистки, сухой чистки, сушения и глажения в соответствии с ГОСТ Р 25652-83, отбеливание в соответствии с нижеследующими параметрами



3.3. Соответствие и сертификация

Внешний вид, качество, структура и цвет покрытия изделий должны полностью соответствовать заявленным характеристикам в настоящем Техническом задании.

Применяемые материалы и изделия должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям действующих норм, включая СНИП, СанПиН и ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности».

Применение аналогов материалов и изделий, указанных в Техническом задании и Приложениях, возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Производитель обязан в сопроводительной документации к изделию подтвердить его соответствие требованиям ГОСТ Р 70231-2022.

4. Требования по условиям доставки товара

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи.
- Безопасность одежды должна быть подтверждена декларацией о соответствии или сертификатом соответствия согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции лёгкой промышленности».

4.1. Упаковка и маркировка

Товар должен отгружаться в упаковке, отвечающей требованиям, предъявляемым к данному виду продукции. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара и предохранять его от повреждений при транспортировке и хранении.

На каждой упаковке должна быть нанесена следующая информация:

- Наименование или торговая марка изготовителя или поставщика.
- Использованный упаковочный материал.
- Информация о составе материалов изделия.
- Размер изделия.
- Номер партии.
- Дата изготовления (год — четыре цифры, месяц).