

Протокол № 32616334132

составленный в ходе осуществления запроса котировок в электронной форме (рассмотрения заявок, итоговый протокол)

413116, г. Энгельс ул. Весенняя, зд. 8 а, корпус 3,
отдел по размещению государственного заказа

08 сентября 2026 года

1. Сведения о заказчике:

Наименование заказчика: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница №1»

Местонахождение заказчика: 413116, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Весенняя, д.6

Адрес электронной почты: info@engelsgb1.ru

Номер контактного телефона: 8- 8453- 515-902 (252)

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

2. Сведения о закупке:

Наименование закупки: Поставка мебели.

Начальная (максимальная) цена договора: 2 566 876 (один миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 62 копеек.

Срок поставки товара: Поставка товара производится с 11.01.2027 года по 30.03.2027 г. за счет средств и силами Поставщика. Доставка Товара производится Поставщиком по адресу: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Весенняя, зд. 8 а, склад Заказчика. Время поставки товара: в рабочие дни учреждения с 09:00 до 16:00 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. Сборка поставленного товара в месте применения – не позднее 3 рабочих дней после поставки (в часы и дни, согласованные с Заказчиком), учитывая режим работы лечебного учреждения и соблюдения правил внутреннего распорядка.

Поставщик уведомляет Заказчика о времени поставки товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до запланированной даты поставки по телефону 8 (8453) 515-902 доб. 601.

Требования к упаковке товара: Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

Требования к качеству товара: Качество Товара должно полностью соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами, для данных видов товаров, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и сертификатами соответствия.

Поставляемый товар сопровождается следующими документами на русском языке:

- сопроводительные отгрузочные документы, счет, счет фактурой, товарной накладной (и/или УПД), актом приема-передачи.

Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным. Не допускается поставка Товара бывшего в эксплуатации или имеющего в своем составе части и компоненты, бывшие в эксплуатации, находящиеся на консервации или хранении, равно как и восстановленные, в том числе на предприятии-изготовителе.

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара*			Ед. изм	Кол-во
		№ п/п	Техническое описание	Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра		
1	Стол пеленальный медицинский	1.	Стол пеленальный с открытой нишей, одной полкой и дверьми	наличие	штука	4
		1.1	Стол должен соответствовать ГОСТ 16371, ГОСТ 50444	соответствие		
		1.2	Стол должен соответствовать ГОСТ ISO 13485-2017, срок действия, которых не должен быть истекшим на момент подачи заявки	соответствие		
		2.	Стол должен иметь распашные двери	2 шт.		
		2.1	Двери должны быть изготовлена из внешнего материала оцинкованной стали	наличие		
		2.2	Толщина оцинкованной стали	не менее 0,8 мм		
		2.3	Внутренняя часть двери	наличие		

		(вкладка) должна быть из ЛДСП			
	2.4	Толщина ЛДСП должна быть	не менее 16 мм		
	2.5	Панель ЛДСП должна быть обрамлена по вертикали оцинкованной сталью размером	не менее 10 мм		
	2.6	Цвет фасада	бежевый		
	2.7	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской	наличие		
	2.8	Двери должны иметь горизонтальную ручку	не менее 2 шт.		
	2.9	Ручки должны быть изготовлены из алюминия	наличие		
	2.10	Ручки должны иметь предохранительное покрытие	наличие		
	2.11	Ручки должны иметь литую форму без каких-либо выступов и щелей, затрудняющих обработку изделия	наличие		
	2.12	Размер ручек должен быть	не менее 256 мм		
	2.13	Двери должны быть укомплектованы петлями, обеспечивающими плавное, безударное закрывание	наличие		
	2.14	Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента	наличие		
	2.15	Петля должна иметь возможность бесступенчатой регулировки по глубине с помощью механизма шнек и регулировка по высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок	наличие		
	2.16	Петля должна иметь возможность доукомплектовываться системой амортизации	наличие		
	2.17	Изделие должно иметь накладную столешницу	наличие		
	2.18	Столешница должна быть изготовлена из цельного формованного АБС пластика	наличие		
	2.19	Толщина пластика	не менее 3мм		
	2.20	У столешницы должны быть эргономичные и рельефные борта с 3-х сторон высотой	не менее 150мм		
	2.21	По задней части столешницы, должен быть бортик высотой	не менее 145мм		
	2.22	По боковым сторонам столешницы, должны быть бортики высотой	не менее 110мм		
	2.23	По передней части столешницы, должен быть бортик, высотой	не менее 10мм		
	2.24	Матрац должен быть изготовлен из кожзаменителя, наполнение поролон толщиной	не менее 40мм		
	2.25	Размер столешницы не менее	Ширина не менее 900 глубина не менее 700		

		высота не менее 25мм	
3.	Изделие должно иметь ножки которые являются несущим элементом каркаса	наличие	
3.1	Ножки должны быть изготовлены из алюминиевого профиля Г-образного сечения, с двумя плечами прилегания к каркасу, с длинной плеча	не менее 45 мм	
3.2	Ножки должны быть травм безопасными, с радиусом скругления внешней поверхности	не менее 25мм	
3.3	Ножки должны иметь торцевую заглушку из АБС пластика, который полностью повторяет рельеф профиля	наличие	
3.4	Высота ножек	не менее 120 мм	
3.5	Диапазон регулировки опоры	не менее 10 мм	
4.	Изделие должно быть изготовлено на базе полноценного пространственного каркаса из алюминиевого профиля	соответствие	
4.1	Алюминиевый профиль должен иметь оксидное покрытие	наличие	
4.2	Профиль должен быть цельной и литой формы	наличие	
4.3	Толщина стенки профиля должно быть размером	не менее 1,5 мм	
4.4	Профиль должен иметь углубление размером	не менее 20 мм	
4.5	Профиль должен иметь зажим для плотной установки панелей без применения какого-либо силикона и герметика	наличие	
4.6	Глубина зажима	не менее 15 мм	
4.7	Изделие должно иметь профиль формы квадрата размером	не менее 25 x 25 мм	
4.8	Изделие должно иметь округленный профиль радиусом	не менее 25 мм	
4.9	На рабочих поверхностях изделия, не должно быть выступающих частей крепежных элементов	соответствие	
4.10	Профиль формирует полноценный, силовой, пространственный каркас в вертикальных и горизонтальных плоскостях соединенный замками в единую, жесткую конструкцию, и наполненный панелями образует корпус изделия. Наличие элементов корпуса без обрамления алюминиевым каркасом- не допускается.	соответствие	
4.11	Замок представляет собой пластиковый ударопрочный соединительный элемент	не менее 25мм	

	акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер серого цвета и при формировании каркаса образует травмобезопасные скругленные вершины углов изделия, с радиусом	
4.12	Корпус изделия должен выдерживать суммарную распределенную нагрузку	не менее 35 кг
4.13	Панели должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной	не менее 16 мм
4.14	Класс эмиссии формальдегида должен быть не хуже Е1	соответствие
4.15	Стол должен иметь полку	не менее 1 шт
4.16	Полка должна быть изготовлена из ЛДСП, в кромке ПВХ толщиной	по передней части не менее 2мм, по остальным трем сторонам не менее 0,5мм
4.17	Полка должна быть из ЛДСП толщиной	не менее 16 мм
5.	Изделие должно выдерживать обработку раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16	соответствие
5.1	Изделие должно быть упаковано в двухслойную воздушную пузырчатую пленку	наличие
5.2	Изделие должно быть дополнительно упаковано в стрейч-пленку	наличие
5.3	Углы изделия по всей вертикали и горизонтали должны быть защищены вспененным полиэтиленом толщиной не менее 3мм	наличие
5.4	Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.	наличие
5.5	Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.	наличие
5.6	Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192	соответствие
5.7	Габаритные размеры (ШхГхВ):	не менее 900 х 700 х 995 мм

4	Стол пеленальный медицинский	№ п/п	Техническое описание	наличие требуемых функций или требуемая величина параметра	штука	2
		1.	Стол пеленальный с открытой нишей, одной полкой и дверьми	наличие		
		1.1	Стол должен соответствовать ГОСТ 16371, ГОСТ 50444	соответствие		
		1.2	Стол должен соответствовать ГОСТ ISO 13485-2017, срок действия, которых не должен быть истекшим на момент подачи заявки	соответствие		
		2.	Стол должен иметь распашные двери	2 шт.		
		2.1	Двери должны быть изготовлена из внешнего материала оцинкованной стали	наличие		
		2.2	Толщина оцинкованной стали	не менее 0,8 мм		
		2.3	Внутренняя часть двери (вкладка) должна быть из ЛДСП	наличие		
		2.4	Толщина ЛДСП должна быть	не менее 16 мм		
		2.5	Панель ЛДСП должна быть обрамлена по вертикали оцинкованной сталью размером	не менее 10 мм		
		2.6	Цвет фасада	розовый		
		2.7	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской	наличие		
		2.8	Двери должны иметь горизонтальную ручку	не менее 2 шт.		
		2.9	Ручки должны быть изготовлены из алюминия	наличие		
		2.10	Ручки должны иметь предохранительное покрытие	наличие		
		2.11	Ручки должны иметь литую форму без каких-либо выступов и щелей, затрудняющих обработку изделия	наличие		
		2.12	Размер ручек должен быть	не менее 256 мм		
		2.13	Двери должны быть укомплектованы петлями, обеспечивающими плавное, безударное закрывание	наличие		
		2.14	Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента	наличие		
		2.15	Петля должна иметь возможность бесступенчатой регулировки по глубине с помощью механизма шнек и регулировка по	наличие		

	высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок	
2.16	Петля должна иметь возможность доукомплектовываться системой амортизации	наличие
2.17	Изделие должно иметь накладную столешницу	наличие
2.18	Столешница должна быть изготовлена из цельного формованного АБС пластика	наличие
2.19	Толщина пластика	не менее 3мм
2.20	У столешницы должны быть эргономичные и рельефные борта с 3-х сторон высотой	не менее 150мм
2.21	По задней части столешницы, должен быть бортик высотой	не менее 145мм
2.22	По боковым сторонам столешницы, должны быть бортики высотой	не менее 110мм
2.23	По передней части столешницы, должен быть бортик, высотой	не менее 10мм
2.24	Матрац должен быть изготовлен из кожзаменителя, наполнение поролон толщиной	не менее 40мм
2.25	Размер столешницы не менее	Ширина не менее 900 глубина не менее 700 высота не менее 25мм
3.	Изделие должно иметь ножки которые являются несущим элементом каркаса	наличие
3.1	Ножки должны быть изготовлены из алюминиевого профиля Г-образного сечения, с двумя плечами прилегания к каркасу, с длинной плеча	не менее 45 мм
3.2	Ножки должны быть травм безопасными, с радиусом скругления внешней поверхности	не менее 25мм
3.3	Ножки должны иметь торцевую заглушку из АБС пластика, который полностью повторяет рельеф профиля	наличие
3.4	Высота ножек	не менее 120 мм
3.5	Диапазон регулировки опоры	не менее 10 мм
4.	Изделие должно быть изготовлено на базе полноценного пространственного каркаса из алюминиевого профиля	соответствие

4.1	Алюминиевый профиль должен иметь оксидное покрытие	наличие
4.2	Профиль должен быть цельной и литой формы	наличие
4.3	Толщина стенки профиля должно быть размером	не менее 1,5 мм
4.4	Профиль должен иметь углубление размером	не менее 20 мм
4.5	Профиль должен иметь зажим для плотной установки панелей без применения какого-либо силикона и герметика	наличие
4.6	Глубина зажима	не менее 15 мм
4.7	Изделие должно иметь профиль формы квадрата размером	не менее 25 x 25 мм
4.8	Изделие должно иметь округленный профиль радиусом	не менее 25 мм
4.9	На рабочих поверхностях изделия, не должно быть выступающих частей крепежных элементов	соответствие
4.10	Профиль формирует полноценный, силовой, пространственный каркас в вертикальных и горизонтальных плоскостях соединенный замками в единую, жесткую конструкцию, и наполненный панелями образует корпус изделия. Наличие элементов корпуса без обрамления алюминиевым каркасом не допускается.	соответствие
4.11	Замок представляет собой пластиковый ударопрочный соединительный элемент акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер серого цвета и при формировании каркаса образует травмобезопасные скругленные вершины углов изделия, с радиусом	не менее 25мм
4.12	Корпус изделия должен выдерживать суммарную распределенную нагрузку	не менее 35 кг
4.13	Панели должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной	не менее 16 мм
4.14	Класс эмиссии формальдегида должен быть не хуже Е1	соответствие
4.15	Стол должен иметь полку	не менее 1 шт
4.16	Полка должна быть изготовлена из ЛДСП, в	по передней части не менее 2мм, по остальным трем

		4.17	кромке ПВХ толщиной Полка должна быть из ЛДСП толщиной	сторонам не менее 0,5мм не менее 16 мм		
		5.	Изделие должно выдерживать обработку раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16	соответствие		
		5.1	Изделие должно быть упаковано в двухслойную воздушную пузырчатую пленку	наличие		
		5.2	Изделие должно быть дополнительно упаковано в стрейч-пленку	наличие		
		5.3	Углы изделия по всей вертикали и горизонтали должны быть защищены вспененным полиэтиленом толщиной не менее 3мм	наличие		
		5.4	Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.	наличие		
		5.5	Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.	наличие		
		5.6	Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192	соответствие		
		5.7	Габаритные размеры (ШхГхВ):	не менее 900 x 700 x 995 мм		
3	Шкаф для хранения лекарственных средств	№ п/п	Техническое описание	Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра	штука	2
		1.	Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми	наличие		
		1.1	Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми должен соответствовать ГОСТ 16371, ГОСТ 50444	соответствие		
		1.2	Шкаф должен соответствовать ГОСТ ISO 13485-2017, срок действия, которых не	соответствие		

	должен быть истекшим на момент подачи заявки	
2.	Шкаф должен иметь распашные двери	2 шт.
2.1	Дверь должна быть изготовлена из внешнего материала оцинкованной стали	наличие
2.2	Толщина оцинкованной стали	не менее 0,8 мм
2.3	Внутренняя часть двери (вкладка) должна быть из ЛДСП	наличие
2.4	Толщина ЛДСП должна быть	не менее 16 мм
2.5	Панель ЛДСП должна быть обрамлена по вертикали оцинкованной сталью размером	не менее 10 мм
2.6.	Цвет фасада	бежевый
2.7	Толщина оцинкованной стали	не менее 0,8 мм
2.8	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской	наличие
2.9	Дверь должна иметь горизонтальную ручку	не менее 2 шт.
2.10	Ручка должна быть изготовлена из алюминия	наличие
2.11	Ручка должна иметь предохранительное покрытие	наличие
2.12	Ручка должна иметь литую форму без каких-либо выступов и щелей, затрудняющих обработку изделия	наличие
2.13	Размер ручки должна быть	не менее 256 мм
2.14	Двери должны быть укомплектованы петлями, обеспечивающими плавное, безударное закрывание	наличие
2.15	Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента	наличие
2.16	Петля должна иметь возможность бесступенчатой регулировки по глубине с помощью механизма шнек и регулировка по высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок	наличие
2.17	Петля должна иметь возможность	наличие

	доукомплектовываться системой амортизации			
2.18	Двери имеют замок	наличие		
3	Шкаф должен иметь вертикальную перегородку по центру и полки	наличие		
3.1	Шкаф должен иметь полки слева	не менее 5 шт.		
3.2	Шкаф должен иметь полки справа	не менее 2 шт.		
3.3	1 полка справа должна располагаться вверху, вторая - внизу	наличие		
3.4	Шкаф должен иметь крючки для халата в правой части	наличие		
3.5	Полки должны быть изготовлены из ЛДСП	наличие		
3.6	Толщина полки	не менее 16 мм		
3.7	Полки должны иметь кромку ПВХ	наличие		
3.8	Толщина лицевой кромки	не менее 2 мм		
4.	Изделие должно иметь ножки которые являются несущим элементом каркаса	наличие		
4.1	Ножки должны быть изготовлены из алюминиевого профиля Г-образного сечения, с двумя плечами прилегания к каркасу, с длиной плеча	не менее 45 мм		
4.2	Ножки должны быть травм безопасными, с радиусом скругления внешней поверхности	не менее 25мм		
4.3	Ножки должны иметь торцевую заглушку из АБС пластика, который полностью повторяет рельеф профиля	наличие		
4.4	Высота ножек	не менее 120 мм		
4.5	Диапазон регулировки опоры	не менее 10 мм		
5	Изделие должно быть изготовлено на базе полноценного пространственного каркаса из алюминиевого профиля	соответствие		
5.1	Алюминиевый профиль должен иметь оксидное покрытие	наличие		
5.2	Профиль должен быть цельной и литой формы	наличие		
5.3	Толщина стенки профиля должно быть размером	не менее 1,5 мм		
5.4	Профиль должен иметь углубление размером	не менее 20 мм		
5.5	Профиль должен иметь зажим для плотной установки панелей без	наличие		

	применения какого-либо силикона и герметика	
5.6	Глубина зажима	не менее 15 мм
5.7	Изделие должно иметь округленный профиль радиусом	не менее 25 мм
5.8	Изделие должно иметь профиль формы квадрата размером	не менее 25 x 25 мм
5.9	На рабочих поверхностях изделия, не должно быть выступающих частей крепежных элементов	соответствие
5.10	Профиль формирует полноценный, силовой, пространственный каркас в вертикальных и горизонтальных плоскостях соединенный замками в единую, жесткую конструкцию, и наполненный панелями образует корпус изделия. Наличие элементов корпуса без обрамления алюминиевым каркасом- не допускается.	соответствие
5.11	Замок представляет собой пластиковый ударопрочный соединительный элемент акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер серого цвета и при формировании каркаса образует травмобезопасные скругленные вершины углов изделия, с радиусом	не менее 25мм
5.12	Корпус изделия должен выдерживать суммарную распределенную нагрузку	не менее 150 кг
5.13	Панели должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной	не менее 16 мм
6.	Класс эмиссии формальдегида должен быть не хуже E1	соответствие
6.1	Изделие должно быть упаковано в двухслойную воздушную пузырчатую пленку	наличие
6.2	Изделие должно быть дополнительно упаковано в стрейч-пленку	наличие
6.3	Углы изделия по всей вертикали и горизонтали должны	наличие

			быть защищены вспененным полиэтиленом толщиной не менее 3мм			
		6.4	Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.	наличие		
		6.5	Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.	наличие		
		6.6	Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192	соответствие		
		6.7	Габаритные размеры (Ш x Г x В):	не менее 900 x 400 x 1950 мм		
4	Стул медицинский	№п/п	Техническое описание	Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра		
		1.1	Каркас	стальная труба круглого сечения перемычки между ножками 20x1,2 мм, плоскоовального сечения 30x15x1,5 мм ножки		
		1.2	Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104	полимерно-порошковое «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008 устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам	штука	4
		2	Сидение	полиэтилен		
		2.1	Стул состоит из каркаса и сидения	соответствие		
		2.2	Каркас и сидение собраны между собой при помощи клиньев и винтов М6	соответствие		
		2.3	Стул установлен на пластиковые ножки-	соответствие		

	заглушки.	
2.4	Угол наклона спинки по внутреннему контуру	80 градусов
2.5	Угол наклона спинки по внешнему контуру	87 градусов
2.6	Толщина спинки	не более, мм 30
2.7	Толщина сидения	не более, мм 70
2.8	Площадь бедренной зоны	0,15 м2
2.9	Площадь поясничной зоны	0,04 м2
2.10	Площадь спинной зоны	0,14 м2
2.11	Масса	не более 15 кг
3	Габаритные размеры:	
3.1	Глубина	550±5мм
3.2	Ширина	445±5мм
3.3	Высота	825±5мм
3.4	Высота сидения	465±5мм
3.5	Длина внутренней дуги сидения	не менее 840 мм
3.6	Допустимая равномерная распределенная нагрузка	не более 120 кг

5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	порошковым напылением, устойчивым к обработке всеми дезинфицирующими средствами	
2.8	Ложе кровати	состоит из четырех перфорированных секций или из цельных пластиковых сегментов
2.9	Ложе кровати	состоит из четырех перфорированных секций или из цельных пластиковых сегментов
2.10	Положения секций ложа кровати должны регулироваться с помощью 4-х линейных моторов постоянного тока, которые контролируют установку положений ложа кровати.	Наличие
2.11	Электрический механизм бесшумной, бесступенчатой регуливки высоты ложа, тренделенбурга/антитре нденленбурга и углов наклона секций	Наличие
2.12	Диапазон угла наклона спинной секции.	Не уже 0-70 град.
2.13	Диапазон угла наклона бедренной секции	Не уже 0-25 град.
2.14	Диапазон угла продольного наклона ложа (Тренделенбург/Антитр енделенбург)	Не уже 0-12 град.
2.15	Регулировка положения Тренделенбург / Антитренделенбург должна реализовываться при любой высоте ложа кровати	Наличие
2.16	Диапазон регулировки высоты ложа	Не уже 440-735 мм
2.17	В нижней части верхней несущей рамы кровати должны быть расположены крючки для дренажных емкостей / дренажные крючки	Наличие
2.18	Крючки для дренажных емкостей / дренажные крюки должны быть расположены и с правой и с левой стороны кровати	Наличие

2.19	Количество крючков для дренажных емкостей / дренажных крючков	Не менее 4 штук
2.20	Ложе кровати в головной и ножной частях должно быть оборудовано держателями для матраса	Наличие
2.21	Количество держателей матраса	Не менее 4, не более 6 штук
2.22	Нижняя несущая рама должна быть установлена на колеса и представлять собой сварную конструкцию из стального профиля прямоугольного сечения, выполненную в виде прямоугольника	Наличие
2.23	Колеса антистатические, двухроликовые. Корпус выполнен из противоударного ABS-пластика, ролики должны быть изготовлены из немаркого серого полиуретана	Наличие
2.24	Блокировка роликов (тормоз) должна осуществляться одновременно на все четыре колеса при помощи педалей тормозной системы, расположенных на нижней несущей раме кровати, либо под ножными, либо под головными торцевыми панелями	Наличие
2.25	Количество педалей для блокировки	Не менее 2 штук
2.26	Маркировка положений блокировки/разблокировки колес	Наличие
2.27	Педали тормозной системы не должны выступать из-под торцевых панелей, обеспечивая удобство транспортировки и экономию пространства в помещении, благодаря универсальности установки изделия	Наличие
2.28	Педали тормозной системы должны быть изготовлены из гальванизированной стали с полимерным покрытием	Наличие
2.29	Складные сдвижные боковые ограждения из пластика высокой	Наличие

		плотности, с автоматической фиксацией в крайних положениях	
	2.30	Боковые ограждения должны быть оборудованы рычажными механизмами складывания и фиксации	Наличие
	2.31	Рычажные механизмы складывания и фиксации боковых ограждений должны быть оборудованы пневмоприводами, обеспечивающими плавность регулировки и безопасность использования	Наличие
	2.32	Возможность разблокировки и опускания боковых ограждений должна быть недоступна для пациента, находящегося на кровати	Наличие
	2.33	Головные боковые ограждения должны крепиться к каркасу спинной секции кровати и перемещаться при изменении угла наклона спинной секции	Наличие
	2.34	Головное боковое ограждение должно представлять собой конструкцию из пластика высокой плотности	Наличие
	2.35	Головное боковое ограждение должно быть оснащено двумя функциональными отверстиями для транспортировки, встроенной наружной панелью управления для медицинского персонала, встроенной внутренней панелью управления для пациента и индикатором угла наклона спинной секции кровати	Наличие
	2.36	Встроенные наружная и внутренняя панель управления должны быть расположены между двумя функциональными отверстиями головного бокового ограждения	Наличие

			2.37	Встроенная наружная панель управления для медицинского персонала должна позволять регулировать положение спинной секции, положения ложа по высоте и положение ножной секции	Наличие		
			2.38	Встроенная наружная панель управления должна быть оснащена кнопкой блокировки всех панелей и пультов управления	Наличие		
			2.39	Встроенная наружная панель управления должна быть оснащена кнопкой разблокировки всех панелей и пультов управления после аварийной остановки с индикатором рабочего и нерабочего состояния	Наличие		
			2.40	Встроенная внутренняя панель управления предназначена для использования непосредственно пациентом и должна позволять пациенту самостоятельно регулировать положение спинной и положение ножной секций кровати	Наличие		
			2.41	Встроенная внутренняя панель управления должна быть оснащена кнопкой аварийной остановки любых регулировок с блокировкой всех пультов с индикатором рабочего и нерабочего состояния	Наличие		
			2.42	Ножное боковое ограждение должно представлять собой конструкцию из пластика высокой плотности	Наличие		
			2.43	Ножное боковое ограждение должно быть оснащено тремя функциональными отверстиями для транспортировки, цветной декоративной вставкой и индикатором угла наклона положения Тренделенбург/Антитренделенбург	Наличие		
			2.44	Высота боковых ограждений от рабочей поверхности ложа кровати	Не менее 360, не более 380 мм		

		2.45	Торцевые панели должны быть съемными, изготовленными из пластика высокой плотности с фиксацией к раме	Наличие		
		2.46	Корпус торцевых панелей выполнен из пластика высокой плотности. В корпус каждой торцевой панели вмонтированы металлические крюки (посредством болтового соединения)	Наличие		
		2.47	В верхней части каждой торцевой панели слева и справа должны быть расположены 2 функциональных отверстия для транспортировки.	Наличие		
		2.48	У Торцевых панелей предусмотрена возможность подбора цвета декоративной вставки торцевой панели	Наличие		
		2.49	Противоударные бамперы по углам торцевых панелей должны быть выполнены из пластика высокой плотности, иметь ролики из немаркого полиуретана для смягчения удара о препятствия. Ролики противоударных бамперов должны свободно вращаться на осях из нержавеющей стали.	Наличие		
		2.50	При съеме и установке торцевых панелей не должен требоваться никакой специальный инструмент. Фиксация должна осуществляться путем стыковки крюков со штифтами, расположенными на раме кровати. Крепление должно фиксироваться пластиковыми стопорами.	Наличие		
		2.51	Автоконтур (синхронная автоматическая регулировка наклонов спинной и бедренной секций)	Наличие		
		2.52	Электрическая регулировка функций кровати должна осуществляться при	Наличие		

	помощи проводного пульта дистанционного управления с возможностью крепления к одному из боковых ограждений	
2.53	Ночная подсветка должна быть расположена под верхней рамой кровати	Возможность
2.54	Включение/выключение ночной подсветки должно производиться при помощи проводного пульта дистанционного управления	Возможность
2.55	Аварийная аккумуляторная батарея резервного питания должна позволять сохранять работоспособность кровати при отказе электрической сети	Наличие
2.56	Механически регулируемая функция СЛР	Наличие
2.57	Механизм ручного управления СЛР снабжен амортизирующим устройством, которое позволяет спинной секции кровати опускаться медленно и плавно, что обеспечивает безопасность пациента в случае отключения электропитания	Наличие
2.58	Рычаги управления механической функцией СЛР должны быть окрашены в красный цвет и расположены с обеих сторон кровати	Наличие
2.59	Количество рычагов управления механической функцией СЛР (шт)	Не менее 2
2.60	Универсальные отверстия для возможности установки дополнительных аксессуаров : стойки для вливаний и дуги для подтягивания пациента расположены в изголовье и изножье кровати	Наличие
2.61	Количество универсальных отверстий	Не менее 4 штук
2.62	Максимальная рабочая нагрузка, не менее	Не менее 250 кг
2.63	Вес	Не более 140 кг
2.64	Матрас медицинский 1-секционный	Наличие

		универсально штробированный			
	2.64.1	Наполнитель: Однослойный. Материал наполнителя: пенополиуретан (ППУ) первичного вспенивания, штробированный универсально	Наличие		

Срок и условия оплаты: Оплата производится после поставки товара в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами товарных накладных.

Источник финансирования: Средства обязательного медицинского страхования, средства от иной приносящей доход деятельности.

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru на электронной площадке <https://etp.torgi82.ru> (извещение №32616334132 от 28.08.2026 г.).

5. Сведения о комиссии:

На заседании комиссии (комиссия по осуществлению закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ГАУЗ "ЭГКБ №1") по проведению процедуры рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок присутствовали:

Председатель комиссии:

Грязнова С.А.

Член комиссии:

Лаврушина Л.Г.

Курепина О.А.

Терехова Л.А.

Присутствовали 4 (четверо) из 5 (пяти) членов комиссии, кворум имеется. Комиссия по закупкам правомочна.

6. Процедура рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок проведена 08.09.2026 года, по адресу: 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Весенняя, зд. 8а, корпус 3, отдел по размещению государственного заказа.

Повестка дня: рассмотрение заявок и подведение итогов запроса котировок на поставку мебели для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1»; способ закупки – запрос котировок в электронной форме.

На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 08.09.2026 г. 09-00 ч. (по местному времени) подана 1 заявка.

Наименование участника закупки	ИНН/КПП/ ОГРН/ОГРНИП	Юридический адрес	Входящий номер заявки	Дата и время поступления заявки	Ценовое предложение участника, руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РИЛАЙБЛ»	6455022584 645201001 1026403676441	410003, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 182	1	01.09.2026 16:46 (MSK+1)	2 507 886,00

7. Решение комиссии:

Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующее решение:

№ регр. заявки	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Решение комиссии	
			Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии
1	Общество с ограниченной ответственностью «РИЛАЙБЛ»	410003, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 182	Грязнова С.А.	Допустить. Соответствует.
			Терехова Л.А.	Допустить. Соответствует.
			Лаврушина Т.Г.	Допустить. Соответствует.
			Курепина О.А.	Допустить. Соответствует.

8. Результаты проведения запроса котировок:

В соответствии с п. 16, 19 ст. 14 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница №1», в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, закупка признается несостоявшейся. В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в закупке, признан участником закупки, договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных документацией и (или) извещением и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

В связи с подачей на участие в конкурентной закупке только одной заявки признать запрос котировок не состоявшимся.

9. Договор на поставку мебели для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» заключается в соответствии со ст. 14 Положения о закупках товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» с единственным участником — Обществом с ограниченной ответственностью «РИЛАЙБЛ» адрес: 410003, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 182 ИНН/КПП/ОГРН 6455022584 645201001 1026403676441 с ценой договора 2 507 886 (два миллиона пятьсот семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://etp.torgi82.ru> и размещению в единой информационной системе в сети «Интернет» <http://zakupki.gov.ru>

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии: _____ /Грязнова С.А./

Член комиссии: _____ /Лаврушина Т.Г./

Член комиссии: _____ /Терехова Л.А./

Член комиссии: _____ /Курепина О.А./

