

№ п/ п	Наименование	Ед. изм	Кол- во	Технические характеристики
1	Муфта свертная	шт	58	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д50х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 50мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
2	Муфта свертная	шт	44	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д50х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 50мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
3	Муфта свертная	шт	45	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д65х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 65мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
4	Муфта свертная	шт	41	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д65х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 65мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
5	Муфта свертная	шт	68	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д80х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 80мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
6	Муфта свертная	шт	51	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д80х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 80мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
7	Муфта свертная	шт	64	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д90х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь.

				Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 90мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
8	Муфта свертная	шт	49	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д90х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 90мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
9	Муфта свертная	шт	225	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д100х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 100мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
10	Муфта свертная	шт	183	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д100х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 100мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
11	Муфта свертная	шт	78	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д125х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 125мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
12	Муфта свертная	шт	70	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д125х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 125мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
13	Муфта свертная	шт	128	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д150х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь.

				Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 150мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
14	Муфта свертная	шт	108	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д150х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 150мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
15	Муфта свертная	шт	73	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д200х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 200мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
16	Муфта свертная	шт	73	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д200х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 200мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
17	Муфта свертная	шт	65	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д225х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 225мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
18	Муфта свертная	шт	37	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д250х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 250мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
19	Муфта свертная	шт	32	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д250х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь.

				Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 250мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
20	Муфта свертная	шт	24	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д250х400мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 250мм. Строительная длина не менее 400мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
21	Муфта свертная	шт	22	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д300х200мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 300мм. Строительная длина не менее 200мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
22	Муфта свертная	шт	37	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д300х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 300мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
23	Муфта свертная	шт	12	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д400х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 400мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
24	Муфта свертная	шт	19	Хомут ремонтный односоставной (муфта свертная) д500х330мм с уплотнением и крепежом. Материал - нержавеющая сталь. Давление не менее 1,6МПа. Номинальный диаметр не более 500мм. Строительная длина не менее 330мм. Толщина обода не менее 0,7мм. Толщина вставки не менее 9мм.
Итого			1606	

Условия для включения в договор.

1. Место поставки товара, оказания услуг, проведение работ: г. Саратов, ул. Провиантская, 21.
2. Условия и сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения договора в течении 7 календарных дней, по заявкам Заказчика, но не более 20.
3. Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 12 месяцев
4. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара Поставщиком в течение 7 календарных дней после подписания сторонами товарной накладной, на основании выставленного счета.
5. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.
6. Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара, тары, упаковки, расходы на доставку, установку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Заказчика (включая подъем на этаж), расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ПТО

Утигалиев Борис Александрович

_____ « _____ » _____ 2026 год

Начальник отдела МТиХО

Михеева Елена Владимировна

_____ « _____ » _____ 2026 год